

带金属键盘，热敏打印机和三合一读卡器的壁挂自助终端

配置和功能图

壁挂自助终端 型号: J10

应用范围

医疗自助查询机
酒店自助终端
广告自助终端
银行自助缴费终端
社区金融自助终端
信息查询终端

特色

1. 双核低功耗HASWELL处理器MoDT
2. 2点投射式电容触摸显示器
3. IPS全视角显示面板
4. 可选一体化条码阅读器
5. 全钢防划金属机柜



15"/17"/19" 多点触摸显示器 (IPS)

热敏打印机

不锈钢金属键盘

全不锈钢机壳



读卡器 (磁卡, IC卡和射频卡)



产品概要

J10系列是不锈钢壁挂式自助终端，整机采用工业级部件制造，可用于各种查询和消费卡类支付项目。

J10配置有工业低功耗电脑，触摸显示器，三合一电动读卡器，热敏打印机和可选迷你型UPS（不间断电源）及可选摄像头。另外，也可以增加一维或二维条码阅读器供输入报告单或者卡类的条码信息。

J10体积小，但是功能多样。自带的电动读卡器支持磁卡，IC卡和射频卡（MIFARE卡及ID卡）。

J10是银行，酒店，医院，地铁，车站，水电营业厅及移动营业网点理想的小型壁挂式自助终端解决方案，广泛应用于卡类交易，消费查询业务。

详细参数

产品料号	J10A17C	J10E19
处理器	Intel Dual Core Pentium G3420T	Intel Dual Core Pentium G3420T
内存	4Gb DDR III(16G max)	4Gb DDR III(16G max)
硬盘	60G SSD or 500G 7200rpm 3.5" hard driver Up to 3TB size	
显示器	17" LCD display with LED backlight	19" LCD display with LED backlight
触摸屏	17" capacitive multitouch touchscreen	19" waterproof multitouch touchscreen
读卡器	Motorised hybrid card reader	Motorised card reader
(可选) 金属键盘	Metal stainless steel EPP	Metal stainless steel EPP
热敏打印机	Zebra KR203	80mm compatible thermal printer
(可选) 条码阅读器	MD60 2D barcode reader	MD60 2D barcode reader
(可选) 不间断电源	Santek MT500	Santek MT500
(可选) 摄像头	720P surveillance camera	720P surveillance camera
后面板	Power Jack Fuse(3A) Power switch Host computer Power-on switch 2-6 COM 2 USB2.0 1 GbE LAN RJ45	
风扇	110 or 220 V AC selective Operation noise level: <45dB	
电源功率	110V AC or 220V AC(with fans) 50-60Hz 3A	
操作系统	WINDOWS XP/7/Android/Linux 2.6 (i.e. Fedora 9, CentOS 5, Ubuntu 10 and SUSE etc)	
操作温度	0°C up to 45°C(need heater in below 0°C environment)	
操作湿度	0% ~ 95% (relative humidity; non-condensing)	

